

GIGANT



GIGANT

500-700-900

Trioliet. Entwickelt für Sie.

 **TRIOLIET**  
FEEDING TECHNOLOGY

# GIGANT |



## Der Gigant mit dem gigantischen Vorteil

Selbstverständlich ist für Ihr Vieh nur das Beste gut genug. Andererseits müssen Sie auf die Kosten achten. Wenn Sie sowohl auf Qualität, als auch auf eine günstige Kostenplanung Wert legen, bietet Trioliet Ihnen mit dem Gigant 500, 700 oder 900 die Lösung. Der wartungsarme Gigant macht eine Kosteneinsparung beim Kraftfutter möglich, hat eine enorme Ladekapazität und erhält Struktur und Nährwert des Futters. Darüber hinaus können Sie mit dem Gigant jede Futtersorte in der richtigen Menge laden, mischen und verteilen. Kurz gesagt: Der Gigant sorgt dafür, dass Sie und Ihr Vieh zufrieden sind!





## Enorme Ladekapazität

Das stabile U-förmige Schneidschild mit den besonders langen Seitenmessern schneidet mit einer einzigen kräftigen und fließenden Bewegung eine dicke Scheibe aus der Silage. Auch große Rund- oder Quaderballen können problemlos und je nach Bedarf mit dem stabilen Schneidschild oder Reißkamm geladen werden. Auf diese Weise kann ein Wagen innerhalb weniger Minuten befüllt werden, ohne dass das Futter abbröckelt oder vom Wind weggeweht wird. Das gesamte aus rostfreien Stahlelementen bestehende Schneidsystem mit separaten, hydraulisch angetriebenen, gehärteten Messern verfügt über eine Zwangssteuerung. Damit ist das Durchschneiden selbst festester Silage bis zum Boden gewährleistet. Dabei bleibt eine steile und glatte Schnittfläche zurück, die ein Einwässern oder Gären verhindert.





## Erhaltung von Struktur und Nährwert

Der Gigant entnimmt mit seinem einzigartigen Lade-system das Futter aus dem Silagestock, ohne die Struktur anzugreifen. Auch während des Mischens mit der Vertikalschnecke wird das Futter ohne großen Widerstand nach oben transportiert und fällt durch sein Eigengewicht zurück. Bei diesem Vorgang bleibt die Futterstruktur erhalten.

## Wartungsarme und unkomplizierte Technik

Die Schneckenkonstruktion des Gigant wird direkt auf dem stabilen Rahmen des Wagens abgestützt. Die Schnecke wird sowohl an der Oberseite als auch an der Untenseite gelagert. Dadurch werden Schneckenantrieb und Boden vor den großen Kräften zwischen Schnecke und Wand geschützt. Der Schneckenantrieb inklusive Lagerung ist sozusagen wartungsfrei. Das Dosiersystem bedarf diesbezüglich keiner näheren Erläuterung, die Unkompliziertheit fällt sofort ins Auge.





## Perfekte Sicht bei der Ausdosierung

Das Ausdosieren erfolgt auf eine besonders übersichtliche und schnelle Weise. In U-Ställen ist praktisch jeder Freßplatz erreichbar. Die Position des Dosierschiebers kann vom Schlepper aus genau auf die gewünschte Menge eingestellt werden. Eine Rutsche sorgt dafür, dass das Futter weit genug entfernt von der Fahrspur ausdosiert wird.



Typ Gigant	500 M/K	700 M	900 M
Verteilung		2 Seitenschieber	
Inhalt m <sup>3</sup>	5	7	9
Länge m	4.00	4.70	4.90
Breite m	2.15	2.25	2.45
Höhe m	2.20	2.30	2.45
Breite Außenseite Räder m	1.93	2.14	2.20
Entnahmehöhe max.* m	3.50	3.90	4.30
Höhe in angehobenem Zustand m	2.35	2.60	2.75
Breite Entnahmeschild m	1.23	1.23	1.23
Entnahmetiefe max. m	0.45	0.50	0.50
Dosierhöhe m	0.55	0.70	0.70
Eigengewicht kg	2.500	3.500	3.750
Fassungsvermögen max. kg	2.000	2.500	3.500
Schlepperleistung kW/PS	35/48	45/62	50/68
Anzahl der Schneidmesser max. zu montieren	6	7	7
Anzahl der Schneidmesser montiert	3	4	4
Bereifung (2 st.)	6.50 x 10 12 PR	10.0/75-15.3 18 PR	
Erforderliche hydraulikleistung	25 l/Min, 170 Bar		
Erforderliche hydr. Anschlüsse	1 x e.w. Ventil mit freiem Rücklauf		

\* Beim Heben der Wagen

#### Standard-Modelle:

Selbstladende Futtermischwagen Typ Gigant sind serienmäßig ausgerüstet mit einer Vertikalschnecke mit Trioform Schneidmessern, U-förmigem Schneidschild (Typ Messer) oder Reißkamm mit Restgutklappe (Typ 500 Kamm) Weitwinkelgelenkwelle, Zugdeichsel für Obenanhängung, beidseitigen hydraulischen Dosierschiebern, hydraulischer Bremsanlage mit Feststellbremse (700 und 900), 2 Einzelräder und Bedienung über Hebelventile auf verstellbarer Konsole.

#### Zusatzrüstungen

Triotronic elektronische Wiegeeinrichtung (2400 V), hydraulische Wiegeeinrichtung, elektrische Fernbedienung, mechanische Fernbedienung über Bowdenzüge, hydraulischer Stützfuß, Beleuchtung, Kamerasystem oder Druckluftbremsanlage.



[info@trioliet.com](mailto:info@trioliet.com)

Trioliet Mullos BV  
Hinmanweg 149  
NL-7575 BE Oldenzaal

T +31 541-57 21 21  
F +31 541-57 21 25

[info@trioliet.com](mailto:info@trioliet.com)  
[www.trioliet.de](http://www.trioliet.de)

Trioliet. Entwickelt für Sie.

 **TRIOLIET**  
FEEDING TECHNOLOGY