



- Hervorragende Flexibilität durch kompakte Abmessungen und enorme Hubhöhe durch den Teleskop
- Durch die Knicklenkung ist der TM äußerst wendig, zudem wird die exakte Platzierung z. B. von Paletten erleichtert
- In der geräumigen Kabine sind die leicht verständlichen Bedienelemente ergonomisch angeordnet
- Der mittige Arbeitsplatz bietet optimale Sicht auf die Anbaugeräte
- Kraftvoller JCB Diesel Motor, EU Stufe IV für hervorragende Schubkraft



Motorleistung: 108 kW (145 PS) Nenntragfähigkeit: 4.100 kg Maximale Hubhöhe: 5.400 mm

ABMESSUNGEN

| | | |
|--------------------|----|-------|
| Betriebsgewicht | kg | 9.530 |
| Höhe über Kabine | mm | 2.826 |
| Breite über Reifen | mm | 2.350 |
| Bodenfreiheit | mm | 578 |
| Knickwinkel | ° | 40 |

Die Spezifikationsangaben basieren auf dem Modell mit 480/80 R26 Michelin Bibload. Das Modell ist mit hydraulischem Schnellwechsler und einer Palettengabel ausgestattet.

AUSLEGER ABMESSUNGEN

| | | |
|-----------------------------|----|-------|
| Max. Bolzenhöhe | mm | 5.656 |
| Max. Hubhöhe | mm | 5.400 |
| Max. Reichweite, vorwärts | mm | 3.062 |
| Reichweite bei max. Hubhöhe | mm | 945 |

HYDRAULIK

| | | |
|----------------|-------|-----|
| Förderleistung | l/min | 160 |
| Druck | bar | 260 |

TELESKOP-AUSLEGER SCHNELLWECHSLER

Der Ausleger ist aus hochfestem Stahl gefestigt, der einstufige Teleskopausleger wird von druck- und abriebfesten Gleitklötzen geführt. Der Hub- und Kompensationszylinder ist unter dem Teleskopausleger angeordnet. Wahlweise werden die Schnellwechsler als Typ Cone & Pin (Kat. III), JCB Q-Fit oder Industrie angeboten. Lashalteventile als Standardausführung. Parallelhubfunktion.

Motor

| | | |
|-------------------------------|----------------|-----------|
| Typ EU Stufe IV | | JCB |
| Modell | | Eco Max |
| Hubraum | litr | 4,8 |
| Motorleistung bei 2.200 U/min | brutto kW (PS) | 108 (145) |
| Drehmoment bei 1.500 U/min | brutto Nm | 560 |

GETRIEBE

| | | |
|-----------------------|------|------------|
| Typ | | Powershift |
| Hersteller & Typ | | JCB PS 760 |
| Fahrstufen | | 6 |
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 40 |

STANDARD-AUSRÜSTUNG

- 6-Gang Powershift Getriebe • Wandlerüberbrückung 2-6 Gang • 40 km/h Geschwindigkeit • Knicklenkung
- Geräumige ROPS/FOPS Kabine • Sonnenblenden für Frontscheibe • Verstellbare Lenksäule • LiveLink Telematik • Mechanisch gefederter Sitz • Einhebel-Servosteuerung mit integrierter Vorwärts/Rückwärtsfunktion • Lastmomentenanzeige • Kabinenheizung • Mittig angeordneter, einstufiger Teleskopausleger • Niedrige Auslegeranordnung • Geschützter Auslegerkopf • Parallelhubfunktion • Schlauchbruchsicherheitsventile • Elektrisches Schnellwechsler Abschalventil • Hydraulischer Schnellwechsler • Axialkolbenpumpe mit Prioritätsventil für die Lenkung • 4-Kreis-Hydraulik mit Proportionalfunktion für den Ausleger und inkl. einstellbarem Zusatzkreislauf für Dauerbetrieb • Innenliegende, im Ölbad laufende Scheibenbremsen • Batterietrennschalter • Abschleppkupplung

OPTIONALE ZUSATZAUSRÜSTUNG

- Frontscheibenschutzgitter • Umfangreiches Angebot an Anbaugeräten • Zahnschutz • Auswahl an Reifen für unterschiedlichste Einsätze • Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten • Ausleger- Arbeitsscheinwerfer • Rückfahr- und Nebelleuchten • doppelte Rückfahrsscheinwerfer • Feuerlöscher • Selbstsperrdifferential Achsen • Luftgefederter Fahrersitz • Fettpresse und Kartusche • biologisch abbaubares Hydrauliköl • Rundumkennleuchte • Hydraulische Schwingungsdämpfung (SRS) • Hydraulische Schnellwechsler Optionen: Pin & Con (KAT III), JCB Q-Fit Schnellwechsler, Industrie Schnellwechsler • Rückfahralarm • Anhängerkupplung mit Anhängerelektrik • Zwei Hydraulikanschlüsse, hinten • LED-Arbeitsscheinwerfer.

JCB behält sich das Recht vor, seine Modelle und deren technische Daten, Ausstattung sowie Zubehör ohne vorherige Benachrichtigung abzuändern. Die gezeigten Abbildungen enthalten unter Umständen optionale Ausrüstung und Zubehörteile. 11/2017

JCB Deutschland GmbH
 Graf-Zeppelin-Straße 16 · 51147 Köln-Porz
 Tel.: 02203 9262-255 · Fax: 02203 9262-4255
 www.jcb.com · info@jcb.com

